ЭРГОТАК-409.3

КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ



ЭРГОТЕК

ИНН 5906033043 ОГРН 1025901372530 Россия, 614055, Пермь, ул. Промышленная, 143 Б, 8 (342) 257-61-22, info@ergotek.ru www.ergotek.ru

Область применения

Позиционный клей для гигиенических изделий.

Описание

- Высокая теплостойкость
- Хорошие органолептические показатели
- Обеспечивает чистое снятие при отслаивании от белья

Свойства

^	_	_
Основа	(MUTATIA	іческий каучук
ОСПОВа	CNILLICIA	ITECRIVI RAYTYR

Цвет Полупрозрачный от белого

до светло-желтого

Форма Подушечки массой 0,3-0,9 кг

в полимерной пленке

Вязкость 2500-5000 сПз при 150°С

Температура 85-110°С

размягчения (типовое значение 96°C)

Упаковка


Коробки из гофрированного картона по 12 кг.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Указания по переработке

Температура нанесения клея находится в диапазоне от 130 до 160°C.



В периоды простоя оборудования необходимо снижать температуру нагрева клея-расплава, в случае длительной остановки работы - выключать нагрев во избежание термической деструкции клея.

Способ нанесения

Форсунка, вал.

Очистка оборудования

Осуществлять с помощью очистителей «Эргоклин» или очистителей, рекомендованных производителем оборудования.

Хранение

Срок хранения составляет 2 года при хранении в сухом темном месте вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство и не может рассматриваться как заверения и гарантии. Она основана на нашем многолетнем опыте и тщательных лабораторных исследованиях. Однако мы не несем ответственности за результаты действий пользователей, которые мы не можем контролировать. Мы не даем гарантий качества в отношении конкретных применений продукта, поскольку условия и субстраты могут быть различны. В целях определения пригодности продукта для планируемых работ потребителем должны быть проведены полные произволственные испытания